

INFORMAČNÍ LIST



Sklokeramická deska
745441
ECT601FM

USP :

Funkce StopGo - okamžité dočasné zastavení vaření bez ztráty nastavených parametrů	Funkce StopGo zastaví vaření a po opětovné aktivaci bude pokračovat se stejnými nastaveními.
Dětský zámek	Ano
Funkce časovač	Časovač lze nastavit až na 99 minut. Pokud znáte optimální dobu vaření pro konkrétní jídlo, můžete nastavit časovač a varná deska se po uplynutí nastavené doby automaticky vypne. Pípnutí signalizuje, že je jídlo připravené.
Funkce StayWarm - udržování teploty 70 °C	Funkce StayWarm udržuje stabilní teplotu zóny 70 °C, takže hotová jídla si tak uchovají teplotu a svou původní chuť, dokud je nebudete servírovat.
Ukazatel zbytkového tepla	Pro zajištění ještě větší bezpečnosti vás bude ukazatel zbytkového tepla informovat, která plotna ještě disponuje zbytkovým teplem. Pokud indikátor svítí, nedotýkejte se příslušné zóny, avšak můžete ji využít například pro rozmrazování nebo udržování teploty již hotového jídla.
Typ ovládání	Dotykové ovládání
Skupina výrobků	Varná deska
Broušené hrany	Dalším bonusem je určité instalace do roviny, což umožní hladký přechod mezi varnou deskou a pracovní deskou. Plocha se tak snadněji udržuje a přináší moderní stylový vzhled do vaší kuchyně.

Zakladní informace :

Typ výrobku	Sklokeramická deska
Obchodní značka	GORENJE
Typ / Obchodní značka	ECT601FM
Interní číslo výrobku	745441
EAN kód	3838782931710
Způsob ovládání	Elektronické
Druh vstupní energie	Elektrina
Celkový počet varných zón použitelných zároveň	4
Počet plynových hořáků	0
Počet elektrických varných míst	4
Počet elektrických ploten	0
Počet varných zón typu radiant	0
Počet varných zón typu halogen	0
Počet indukčních varných zón	0
Počet elektrických ohřívacích zón	4
Umístění ovládacího panelu	Přední část
Základní materiál	Sklokeramika
Barva	N/A
Druh rámečku	Sklo
Barva rámečku	Broušená hrana
Elektrický příkon (W)	6500.0 W
Příkon plynu (W)	0.00 W
Elektrický proud (A)	0,0
Napětí (V)	220-240 V
Kmitočet (Hz)	50/60 Hz
Certifikáty	CE,EAC,JUSBREZ,4.00,TODPAD,BR689A
Typ zástrčky	Bez zástrčky a připojovacího kabelu
Šířka výrobku (mm)	595 mm
Výška výrobku (mm)	54 mm
Hloubka výrobku (mm)	520 mm
Šířka zabaleného výrobku (mm)	715 mm
Výška zabaleného výrobku (mm)	105 mm
Hloubka zabaleného výrobku (mm)	640 mm
Minimální výška otvoru pro vestavění (mm)	70 mm
Maximální výška otvoru pro vestavění (mm)	0 mm
Minimální šířka otvoru pro vestavění (mm)	560 mm

Maximální šířka otvoru pro vestavění (mm)	0 mm
Hloubka otvoru pro vestavění (mm)	490 mm
Hmotnost netto (kg)	7,7 kg
Hmotnost brutto (kg)	8,2 kg
Umístění ovládacího panelu	N/A

Vlastnosti :

Umístění 1. varného elementu	Vlevo vpředu
Typ 1. varného elementu	Zóna Radiant - typu Hi-Light
Průměr 1. varného elementu	210 mm
Výkon 1. varného elementu	2300/0,0/0,0 W
Umístění 2. varného elementu	Vlevo vzadu
Typ 2. varného elementu	Zóna Radiant - typu Hi-Light
Průměr 2. varného elementu	145 mm
Výkon 2. varného elementu	1200/0,0/0,0 W
Umístění 3. varného elementu	Vpravo vzadu
Typ 3. varného elementu	Zóna Radiant - typu Hi-Light
Průměr 3. varného elementu	180 mm
Výkon 3. varného elementu	1800/0,0/0,0 W
Umístění 4. varného elementu	Vpravo vpředu
Typ 4. varného elementu	Zóna Radiant - typu Hi-Light
Průměr 4. varného elementu	145 mm
Výkon 4. varného elementu	1200/0,0/0,0 W
Kontrolka zapnutého stavu spotřebiče	Ano
Kontrolka zapnutého stavu varného místa	4
Způsob regulace	Plynulá regulace
Typ příklopu	Není
Pojistky plynových hořáků	4
Indikace zbytkového tepla	Oddělený
Hlavní vypínač	Ne
Popis bezpečnostního zařízení	Ano
Včetně příslušenství	
Elektronický časovač	Ne