

iQ700, Vestavný odsavač par, 86 cm, černá LB88NPC60



LZ10ITP00	Long Life pachový filtr (náhradní)
LZ11ITD11	Long Life cirkulační sada (vnější)
LZ11IXB16	CleanAir Plus pachový filtr (náhradní)
LZ11IXC16	CleanAir Plus cirkulační sada (vnější)
LZ55651	Standardní pachový filtr (náhradní)
LZ55750	Standardní cirkulační sada

Výkonný odsavač par je elegantně skrytý v horní skříňce nebo ve zděném komíně.

- ✓ Intenzivní stupeň a zpětné nastavení: maximální výkon při úniku páry a automatické zpětné nastavení po několika minutách.
- ✓ Motor iQdrive: tichý a vysoce výkonný motor se postará o účinné odstranění pachů a páry.
- ✓ Čisté začlenění: díky zápusnému provedení je odsavač par v horní skříňce téměř neviditelný.
- ✓ Nasycení tukového filtru : automatické upozornění na čištění kovových tukových filtrů a zajištění jejich výkonu.
- ✓ Ovládání pomocí tlačítek: bezproblémové nastavení pomocí nízkozdvížných tlačítek.

Typ konstrukce:	Built-in/Built-under
Délka přívodního kabelu:	150.0 cm
Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h):	345mm x 836.0mm x 264mm mm
Výška spotřebiče:	345 mm
Minimální vzdálenost nad elektrickou varnou deskou:	500 mm
Minimální vzdálenost nad plynovou varnou deskou:	650 mm
Hmotnost netto:	12.9 kg
Druh ovládání:	Elektrický
Regulace výkonových stupňů:	3 stupně + intenzivní
Max. výkon odvětrání:	595 m³/h
Výkon ventilátoru při intenzivním stupni - recirkulace:	780 m³/h
Max. výkon recirkulace vzduchu:	570 m³/h
Výkon při intenzivním stupni - provoz odvětrávání:	820 m³/h
Maximum Air flow:	595 m³/h
Počet světelných zdrojů:	2
Hlučnost:	61 dB(A) re 1pW
Průměr odvětrávacího hrdla:	150 mm
Materiál tukového filtru:	hliníkový, lze mýt v myčce nádobí
EAN:	4242003959930
Příkon:	172 W
Jištění:	3 A
Napětí:	220-240 V
Frekvence:	60; 50 Hz
Typ zástrčky:	zalitá zástrčka s uzemněním
Způsob montáže:	vestavný



iQ700, Vestavný odsavač par, 86 cm, černá LB88NPC60

- barva: černý

Design

- určen pro instalaci do spodní kuchyňské skříňky
- elegantní zapuštěná instalace pro bezproblémovou vestavbu do nástěnných skříněk
- možnost odtahu i recirkulace
- pro provoz s cirkulací je k dispozici různé cirkulační sady jako volitelné příslušenství

Základní vlastnosti

- 2 x LED bodovka 1W s teplota barev volitelná ze 2 pevných hodnot
- softLight: plynulé zapínání a vypínání světelných prvků
- funkce stmívání: možnost nastavení jasu světelných prvků
- barevná teplota: 4000 K
- intenzita světla: 250 lux
- asynchronní účinný iQdrive motor
- počet tukových filtrů: 2

Komfort

- tlačítka s krátkým zdvihem a LED displej
- tukový filtr
- doběh ventilátoru: 10 min
- intervalové odvětrání
- 3 stupně výkonu + 1 intenzivní
- automatický návrat z intenzivního stupně výkonu do normálního nastavení po intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením: 6 min

Komfort při čištění

- kovový tukový filtr, vhodný do myčky na nádobí
- hladné povrchy bez záhybů, které se snadno čistí

Výkon odtahu

- podle norem EN 61591 a EN/IEC 60704-2-13 může odsavač par při odtahu dosáhnout následujících hodnot: stupeň 1: výkon odsávání 270 m3/h; hlučnost 42 dB (A) re1pW stupeň 2: výkon odsávání 395 m3/h; hlučnost 51 dB (A) re1pW stupeň 3: výkon odsávání 595 m3/h; hlučnost 61 dB (A) re1pW intenzivní: výkon odsávání 820 m3/h; hlučnost 68 dB (A) re1pW
- třída spotřeby energie: A++* (na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D)
- průměrná spotřeba energie: 31.2 kWh/rok*
- třída účinnosti odsávání: A*
- třída účinnosti osvětlení: A*
- třída účinnosti tukového filtru: D*

Výkon recirkulace

- Podle norem EN 61591 a EN/IEC 60704-2-13 může spotřebič v provozu recirkulace se standardní recirkulační sadou (k dispozici jako volitelné příslušenství) dosáhnout následujících hodnot: stupeň 1: výkon odsávání 190 m3/h; hlučnost 56 dB (A) re1pW stupeň 2: výkon odsávání 230 m3/h; hlučnost 63 dB (A) re1pW stupeň 3: výkon odsávání 360 m3/h; hlučnost 70 dB (A) re1pW intenzivní: výkon odsávání 460 m3/h; hlučnost 75 dB (A) re1pW

- Podle norem EN 61591 a EN/IEC 60704-2-13 může váš spotřebič dosáhnout následujících hodnot v recirkulačním režimu s recirkulační sadou Clean Air plus pro instalaci bez komínu (k dispozici jako volitelné příslušenství): stupeň 1: odsávání 250 m3/h; hlučnost 49 dB (A) re1pW stupeň 2: odsávání 360 m3/h; hlučnost 63 dB (A) re1pW stupeň 3: odsávání 570 m3/h; hlučnost 67 dB (A) re1pW intenzivní 1: odsávání 780 m3/h; hlučnost 74 dB (A) re1pW

Technické informace a udržitelnost


- Údaje o spotřebě:
- příkon: 172 W
- napětí: 220 - 240 V
- Udržitelnost:
- obalové materiály jsou šetrné k životnímu prostředí
- možnost použití regeneračního pachového filtru Long Life s životností 10 let

Informace o plánování a instalaci:


- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 345 x 860 x 282 mm
- rozměry spotřebiče pro recirkulaci (V x Š x H): 345-345 x 860 x 282 mm
- rozměry pro vestavbu (V x Š x H): 345 x 836 x 264 mm
- prosím, postupujte dle rozměrů uvedených v instalačním výkresu
- délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 1.5 m
- průměr potrubí Ø 150 mm

iQ700, Vestavný odsavač par, 86 cm, černá
LB88NPC60


Rozměry v mm




Rozměry v mm



Rozměry v mm



Rozměry v mm



A: Elektrická

B: Plynové spotřebiče – od horního okraje roštu pod hrnce

C: Elektrické spotřebiče – pro Austrálii a Nový Zéland