

Montáž pod umyvadlo

Tlakotěsné a decentralizované.

Malé zásobníky SHU..SL o objemu 5 nebo 10 litrů jsou optimálně vhodné k napájení několika odběrných míst. Pomocí otočného regulátoru můžete plynule nastavit teplotu přístroje na 35 °C až 82 °C. Omezovač teploty zajišťuje vždy bezpečnou maximální teplotu na výtoku. Můžete ji omezit na 38, 45, 55 nebo 65 °C. Signalizační kontrolka se rozsvítí vždy v okamžiku, kdy je přístroj právě ve fázi ohřívání. V kombinaci s bezpečnostní skupinou SVMT můžete instalovat jakoukoliv tlakovou armaturu.

Nejdůležitější znaky

Zásobník na 5 nebo 10 litrů (podle přístroje)

Příkon 2 kW

Přípojka 230 V se zástrčkou s ochranným kontaktem

Pro jedno nebo více odběrných míst

Krytí proti stříkající vodě IP 24 D



Typ		
Typ	SHU 5 SLi	SHU 10 SLi
Objedn. č.	222151	229473
Příkon	2 kW	2 kW
Výška	421 mm	503 mm
Šířka	263 mm	295 mm
Hloubka	230 mm	275 mm
technické údaje		
Jmenovitý obsah	5 l	10 l
Elektrické připojení	1/N/PE	1/N/PE
Jmenovité napětí	230 V	230 V
Pohotovostní spotřeba proudu / 24 h	0,31 kWh	0,36 kWh
Barva	bílá	bílá
Krytí (IP)	IP24	IP24
Hmotnost	5,20 kg	7,60 kg