

 **Původní návod k použití**

ŘEZAČKA OBKLADAČEK

NAŘÍZNUTÍ OBKLADAČKY

- Obkladačku umístíme na plochu řezačky glazovaným povrchem nahoru s využitím měřítka tak, abychom docílili požadovaného umístění řezu. Obkladačku lehce přidržíme jednou rukou a druhou rukou tahem za rukojet' páky přejedeme řezacím kolečkem přes celý glazovaný povrch obkladačky.

Poznámky:

- Funkcí řezacího kolečka je pouze naříznout glazovaný povrch, nikoli proříznout obkladačku.
- Maximální tloušťka obkladačky pro řezání je podle typu řezačky.
- Řezačku lze použít i pro řezání mrazuvzdorné dlažby, výjimkou je dlažba, jejíž povrch má kamínky či jiný podobný povrch.

ROZLOMENÍ OBKLADAČKY

- 1) Lámací hlavu řezačky přiložíme k okraji obkladačky co nejblíže k měřítku a ujistíme se, že je obkladačka volně položena na lámacím hřbetu řezačky glazurou nahoře a že pod obkladačkou nejsou žádné nežádoucí objekty, které by ji podpíraly, např. odlomky apod.. Lámací hřbet řezačky vesopod obkladačky musí být umístěn souhlasně s linií řezu na jejím glazovaném povrchu.
- 2) Prostřednictvím rukojeti začneme lámací hlavou jemně na obkladačku tlačit s vynaložením postupně vzrůstající síly, aby bylo dosaženo minimální síly potřebné k jejímu rozlomení na dvě části dle linie řezu.

UPOZORNĚNÍ

- Zamezte kontaktu řezacího kolečka s obkladačkou v okamžiku lámání, mohlo by to způsobit její nežádoucí prasknutí.