

mobilní klimatizace s tepelným
čerpadlem a WiFi ovládáním



ARGO MILO PLUS

ARGO MILO PLUS je mobilní klimatizace s vertikálním konceptem, hi-tech materiály a vyspělou technologií. Má nekonvenční design zvenčí a výkon s nejvyspělejšími technologiemi uvnitř. Díky účinnému integrovanému tepelnému čerpadlu vytváří tepelný komfort v průběhu celého roku.



Integrované WiFi s příslušnou mobilní aplikací, abyste ovládali svůj komfort jakkoli a odkudkoli chcete.




Digitální ovládací
panel s LED
displayem



Automatické otevírání
a zavírání žaluzie
průduchu



Praktické rukojeti
na bocích



Rozměry



NOVÝ ROZMĚR KOMFORTU

- Vrchní automatická motorizovaná žaluzie, nastavitelná také dálkovým ovládáním
- Digitální ovládací panel s LED displejem
- Multifunkční dálkové ovládání s LED displejem
- Digitální programovatelný 24h časovač zapnutí/vypnutí
- funkce: chlazení, ventilátor, odvlhčovač a topení
- Mód "AUTO" - automaticky zvolí mód dle nastavené teploty
- "Inteligentní přehřátí" - funkce, kdy vzduch je vypuštěn do prostředí až když je ohřátý
- funkce "iFeel" - garantuje požadovanou teplotu v přesném bodě, kde je umístěno dálkové ovládání
- funkce "Sleep" - komfort během vašeho spánku
- funkce "Memory" - auto-restart při přerušení napájení, paměť posledního nastavení
- funkce "X-Fan" - prevence vzniku plísní a množení bakterií
- "Auto Diagnosa" - funkce ukazuje v případě poruchy chybu na displeji pro snadné odstranění příčiny
- 3 rychlostní ventilátor (nízké, střední, vysoké otáčky)
- Omyvatelný vzduchový filtr, snadno vyjímatelný
- Automatické odpařování kondenzátu v módu chlazení
- Možnost průběžného odvodu kondenzátu v módu odvlhčovače

EAN 8013557618866

		ARGO MILO PLUS	
		chlazení	topení
Max. chladicí kapacita (35°C; 80% R.H.) Max. topící kapacita	BTU/H	13.000	13.000
Nominální výkon chlazení (35°C/24°C) Nominální výkon topení (20°C/12°C))	KW	3,5	3,5
Energetická třída		A	A++
EER - COP	KW/KW	2,6	3,10
Maximální proud vzduchu (L.–M.–H.)	M³/H	380–330–280	
Odvlhčovač	L/24H	43	–
Rychlosti ventilátoru	NO.	3 + AUTO	
Zvukový tlak (L.–M.–H.)	DB(A)	53/51/49	
Hlučnost (H.)	DB(A)	65	
Napájení	V/F/HZ	230/1/50	
Příkon	KW	1,340	1,130
Hodinová spotřeba el. energie	KWH/60 MIN	1,3	1,1
Spotřeba el. energie v módu vypnutého termostatu	W	NA	
Spotřeba el. energie v Standby módu	W	0,5	
Typ chladiva		R290	
Chladivo GWP	KG CO ₂ EQ.	3	
Náplň chladiva	KG/TONN CO ₂ EQ.	0,3/0,0009	
Průměr odtahové flexibilní hadice (vnitřní-vnější)	MM	130/142	
Délka flexibilní odtahové hadice	M	1,5	
Čistá váha	KG	36	
Rozměry přístroje (V x Š x H)	MM	835/405/385	