

LED DVB S2+T2+C USB PVR

- Úhlopříčka 40" ~ 101cm, 300FMX
- DVB S2+T2+C HEVC (H.265)
- FastScan pro Skylink, Freesat
- USB Instalace
- USB 2.0 MediaPlayer
- HDMI, USB, CI+
- High Gloss – Piano Black
- Hotelový mód s USB klonováním
- Borderless „bezrámový“ design



Finlux 40FFI4660

Panel, úhlopříčka a formát	LED 40" ~ 101cm, Widescreen 16:9
Rozlišení, pozorovací úhly H/V	FULL HD 1920 x 1080, 200Hz FMX, 178°/178°
Jas, Kontrast, Odezva, [GtG]	550 cd/m ² , 1.000.000:1, 5 ms
Možnosti příjmu	DVB S2 + DVB T2 + DVB C, HEVC (H.265), MPEG 2 & MPEG 4 Analog PAL/SECAM B/G, D/K. VHF, UHF, S-kanály, Hyperband USB multimedia přehrávač
Instalace	DVBS2/T2/C : Automatické nebo ruční vyhledávání. Instalace z USB (Skylink, Freesat, DiGi, ..) Skylink FastScan instalace a automatická aktualizace programů Skylink. DVB automatická aktualizace programů ve Stand-By (funkci lze vypnout)
Seznam programů, editace	Jeden společný seznam předvoleb programů pro DVB S/T/C Uživatelský seznam programů s libovolným seřazením předvoleb Přesun pořadí programu / Zrušení programu / Editace názvu programu / Zámek Favoritní seznam umožňuje i „MIX“ programů DVB S/T/C mezi sebou
Obraz	FullPix HD 300Hz FMX 3D Comb Filter / 3D Digital Noise Reduction / 3D Motion Adaptive De-Interlacing DLC : Dynamic Luminance kontrol / BWS : Black & White Stretch ICC : Independent Color Control – optimalizace 7 barev HPSE : High Performance Scaling Engine / 3/2-2/2 Motion Pull Down Kompenzace pohybu, Digitální hřebenový filtr, Digitální omezení šumu Regulace ostrosti obrazu, jas, kontrast, barevnost
Nastavení obrazu	Automatické režimy : Přirozený / Dynamický / Kino / Hry Uživatelské nastavení parametrů : Kontrast / Jas / Ostrost / Sytost barev / Teplota barev / Redukce šumu Zoom obrazu : Auto / 16:9 / 4:3 / Panorama / Cinema / Titulky / Zoom Filmový režim / Nastavení úrovně podsvícení LED panelu
USB Media přehrávač	Hudba formát MP3 MPEG1/2, Layer 1/2/3(MP3), Sample Rate : 8K~48kHz, Bit Rate : 32K~320Kbps Film formáty .avi/ .mpg/ .dat / .vob HEVC H.265, Video MPEG1 / MPEG2 / MPEG4 Video xViD, 3ivx / Audio PCM, MP3, WMA XviD verze až do 1.1.2 Max.rozlišení, snímací a přenosová rychlost 1080p@30fps/60fps – 50Mbps Podporované externí / interní titulky (.srt titulky s češtinou) Obrázkové formáty .jpg, bmp, gif, png, tif, webp Maximální rozlišení základní 8192 x 9192, progresivní 3000 x 3000
Zvuk	A2 stereo / Nicam / Dolby digital Plus, 2x 8W
Nastavení zvuku	Přednastavené zvuk.režimy / Uživatelské nastavení s ekvalizérem / Balanc AVL – Aut.limit hlasitosti / Nastavení digitálního výstupu zvuku S/PDIF koaxiální/optický
Sluchátka	Výstup na sluchátka s regulací hlasitosti, možno zapnout také jako linkový výstup

Konfigurace jazyka	OSD v češtině + dalších 15 jazykových mutací Jazyk zvukového doprovodu a titulků česky + dostupné mutace Možná volba 2 preferenčních jazyků.
EPG (Elektronický přehled pořadů)	Zobrazení aktuálního a následujícího pořadu, náhled na následujících 7 dní. Přímé nastavení časovače z EPG, rozšířený popis pořadu, zobrazení údajů v češtině.
Pomoc pro neslyšící a nevidomé	Audiopopis pro nevidomé a titulky pro neslyšící
Teletext	TOP text1000 stran / Zobrazení skrytých titulků / Přímý přístup k podstránkám
Rodičovský zámek	Numerický kód, zámek na menu, programy, nastavení dle věku
Nastavení času	Automaticky / Ručně / S využitím GMT
Časovač programu	Nastavení programu, datum, čas začátku a konce, režim opakování Přímé zadání z EPG, Ruční editace nastavení
Časovač vypnutí	Automaticky po ukončení vysílání / ručně 10min. – 2hodiny Automaticky při nečinnosti obsluhy po 3 hodinách
Hotelový režim	Společný seznam předvoleb pro všechny programy Zablokování vstupu do OSD menu, ladění a úprav seznamu předvoleb Klonování nastavení z jednoho televizoru na ostatní pomocí USB Nastavení startovací předvolby na níž se televizor bude vždy zapínat (program s reklamou) Omezení aktivních vstupů (umožňuje i vypnout napájení z USB) Omezení maximální hlasitosti Budík
Konektory	2x HDMI (HDMI CEC, HDMI ARC), 1x USB 2.0 AV JACK, Výstup na sluchátka Digitální audio výstup S/PDIF koaxiální Vstup CI+ kompatibilní pro moduly Skylink, Freesat, Telly, UPC DVB/C, atd. Anténní vstup IEC (75ohm), Anténní vstup SAT F7
Napájení, Spotřeba, Energetická třída	Napájení 230V AC 50Hz, Provozní příkon : 37W / Příkon ve StandBy : < 0,5W / Třída „E“
Rozměry (Š x V x H) v mm	Se stojanem : 900 x 570 x 235 / Bez stojanu : 900 x 525 x 58/84
Hmotnost (kg)	Se stojanem : 6,7 / Bez stojanu : 5,9
Rozteče upínacích bodů pro montáž držáku na stěnu : 100 x 100mm, M4	

