

Meteorologická stanice GARNI 547 Line

EAN: 8592733021091
Výrobce: GARNI technology



POPIS

Meteorologická stanice se špičkovým inverzním barevným VA displejem s časem řízeným rádiovým signálem DCF-77, budíkem, měřením vnitřní teploty, relativní vlhkosti a absolutního barometrického tlaku, bezdrátovým čidlem pro měření vnější teploty a relativní vlhkosti a USB portem pro nabíjení externích zařízení. Přední rámeček je z bambusového dřeva.

- inverzní barevný VA displej o rozměrech 167 x 93 mm s možností stálého osvětlení při napájení síťovým adaptérem, nebo krátkodobým osvětlením na 15 s při napájení bateriemi
- 4 stupně jasu osvětlení displeje, možnost vypnutí osvětlení displeje s možností krátkodobého osvětlení na 15 s (při napájení síťovým adaptérem)
- velikost číslic na displeji – čas, datum, barometrický tlak 8 mm, zkratka názvu dne 6 mm, vnitřní a vnější teplota 30 mm, vnitřní a vnější relativní vlhkost 20 mm
- čas a datum řízené signálem DCF-77 s možností manuálního nastavení
- ikona příjmu signálu DCF-77
- zkratka názvu dne

IČ: 06339115
DIČ (VAT): CZ06339115
Č. Ú. 19-6366480237/0100
IBAN: CZ2301000000196366480237

www.garnitechnology.com
www.garni-meteo.cz
info@garni-meteo.cz
+420 555 333 561

GARNI technology a.s.
Suchardova 1687/1, Ostrava 702 00
Czech Republic
Europe

- 12ti, nebo 24 hodinový formát zobrazení času
- možnost nastavení časového pásma od -12 do +12 hodin
- budík s funkcí opakovaného buzení (Snooze) po 5 minutách
- budicí signál - 10 sekund 1 pípnutí za sekundu, 10 sekund 2 pípnutí za sekundu, 10 sekund 4 pípnutí za sekundu a poté stále 8 pípnutí za sekundu
- 6 animovaných ikon předpovědi počasí (slunečno, polojasno, oblačno, srážky, silný déšť a sněžení) na základě sledování barometrického tlaku vestavěným barometrickým čidlem
- zobrazení hodnot vnitřní a vnější teploty a relativní vlhkosti
- paměť na maximální a minimální naměřené hodnoty teploty a rel. vlhkosti s automatickým mazáním v 0:00 hodin
- měření absolutního barometrického tlaku (mb / hPa nebo inHg)
- šipky tendence vývoje absolutního barometrického tlaku, vnitřní a vnější teploty a rel. vlhkosti
- možnost nastavení alarmu horní a dolní meze venkovní teploty v rozsahu od -20°C do +60°C (akustickým signálem a ikonou na displeji) pro každý kanál zvlášť s indikací námrazy v rozsahu od -1°C do +3°C
- zobrazení teploty ve °C, nebo °F
- možnost použití až 3 bezdrátových čidel GARNI 30H (jedno čidlo GARNI 030H je součástí dodávky)
- funkce automatického přepínání kanálů
- 5 ikon vnitřní tepelné pohody
- bezdrátový přenos hodnot vnější teploty a relativní vlhkosti na frekvenci 433 MHz
- ikona příjmu signálu bezdrátového čidla
- zobrazení fáze Měsíce
- USB port pro nabíjení mobilních zařízení (pouze při napájení hlavní jednotky síťovým adaptérem), maximální nabíjecí proud 1 000 mA
- ikony slabých baterií
- napájení síťovým adaptérem nebo bateriemi
- možnost postavení, nebo zavěšení
- barva bílá, přední rámeček z bambusového dřeva

Bezdrátové čidlo GARNI 030H

- vlhkosti odolné
- displej o rozměrech 19 x 11 mm
- velikost číslic na displeji: teplota a relativní vlhkost 4 mm
- měření teploty a relativní vlhkosti
- 3 kanály
- maximální RF výkon 10 dBm (10 mW)
- možnost postavení a zavěšení
- barva bílá

Obsah balení:

1 x hlavní jednotka GARNI 547 Line
1 x bezdrátové čidlo GARNI 030H
1 x síťový adaptér
český, slovenský, německý, anglický, nizozemský, polský a maďarský návod

TECHNICKÉ PARAMETRY

IČ: 06339115
DIČ (VAT): CZ06339115
Č. Ú. 19-6366480237/0100
IBAN: CZ2301000000196366480237

www.garnitechnology.com
www.garni-meteo.cz
info@garni-meteo.cz
+420 555 333 561

GARNI technology a.s.
Suchardova 1687/1, Ostrava 702 00
Czech Republic
Europe

Rozsah měření vnitřní teploty / tolerance	-9,9°C až +50°C ±1°C
Rozlišení vnitřní teploty	0,1°C
Rozsah měření vnější teploty / tolerance	-40°C až +70°C ±1°C
Rozlišení vnější teploty	0,1°C
Rozsah měření vnitřní rel. vlhkosti / tolerance	20% až 95% ±5%
Rozlišení vnitřní rel. vlhkosti	1%
Rozsah měření vnější rel. vlhkosti / tolerance	20% až 95% ±5%
Rozlišení vnější rel. vlhkosti	1%
Rozsah měření bar. tlaku / tolerance	600 hPa/mb až 1100 hPa/mb
Rozlišení měření bar. tlaku	1 hPa
Čas východu a západu Slunce	ne
Graf	ano, vývoje bar. tlaku za uplynulých 24 hodin
Fáze Měsíce	ano
Princip předpovědi počasí	na základě změn bar. tlaku
Nastavení nadmořské výšky	ne
Zobrazení bar. tlaku absolutního / relativního	ano / ne
Počet ikon předpovědi počasí	6 (slunečno, polojasno, oblačno, srážky, silný déšť, sněžení)
Dosah signálu bezdrátového čidla	až 60 m v otevřeném prostoru
Interval přenosu dat	69 s
Frekvence přenosu bezdrátových čidel	433,92 MHz
Počet kanálů	3
Paměť na max a min naměřené hodnoty	ano, automatické nulování paměti v 0:00 hodin
Alarm horní a dolní meze teplot	ano, vnější, nastavitelné pro každý kanál zvlášť
Alarm horní a dolní meze rel. vlhkosti	ne

Indikace námrazy	ano, v rozsahu od -1°C do +3°C při aktivování alarmu horní a dolní meze teplot
Indikace možnosti bouřek	ne
Index tepelné pohody	ano, vnitřní, 5 ikon
Zobrazení hodnoty rosného bodu	ne
Další funkce	USB port pro nabíjení mobilních zařízení (pouze při napájení hlavní jednotky síťovým adaptérem), maximální nabíjecí proud 1 000 mA
Datum	ano, řízený signálem DCF-77
Čas	ano, řízený signálem DCF-77
Formát času	12/24 hodin
Budík	ano
Opakované buzení (Snooze)	ano, po 5 minutách
Časová zóna	ano, od -12 do +12 hodin
Rozměry displeje hlavní jednotky	167 x 93 mm, inverzní barevný VA displej
Velikost číslic - hlavní jednotka	čas, datum, barometrický tlak 8 mm, zkratka názvu dne 6 mm, vnitřní a vnější teplota 30 mm, vnitřní a vnější relativní vlhkost 20 mm
Osvětlení displeje hlavní jednotky	ano, stále při napájení síťovým adaptérem, 4 stupně jasu, možnost vypnutí, poté krátkodobě na 15 s při napájení bateriemi krátkodobě na 15 s
Displej bezdrátového čidla	ano
Rozměry displeje bezdrátového čidla	19 x 11 mm
Velikost číslic - bezdrátové čidlo	teplota, relativní vlhkost 4 mm
Napájení	hl. jednotka síťový adaptér 100-240 V, 50/60 Hz, 0,3 A / 5 V, 1,2 A (je součástí dodávky), 2 ks baterie typ AA, 1,5V (tužkové, nejsou součástí dodávky) bezdr. čidlo 2 ks baterie typ AA, 1,5V (tužkové, nejsou součástí dodávky)
Celkové rozměry	hl. jednotka 205 x 130 x 30 mm bezdr. čidlo 49 x 95 x 32 mm
Hmotnost	hl. jednotka 300 g (bez baterií) bezdr. čidlo 52 g (bez baterií)
Barva	hl. jednotka bílá, přední rámeček z bambusového dřeva bezdr. čidlo bílé

Možnost postavení / zavěšení	hl. jednotka ano / ano bezdr. čidlo ano / ano
-------------------------------------	--

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Hmotnost celkem (kg)	0.568
Hmotnost výrobku (kg)	0.420
Hmotnost obalu (kg)	0.086
Rozměry obalu (cm)	21.7 x 14.5 x 6.5
Hmotnost kartonu (kg)	14.100
Rozměry kartonu (cm)	44.8 x 41.8 x 30.8
Počet ks/karton	24
Návod	CZ, SK, EN, DE, PL, HU, NL