

**Serie 2, Nástěnný odsavač par, 90 cm,
Černá
DWB96BC60**

B



**Odsavač par v designu box: dokonalá
souhra výkonu a designu.**

- **Účinnost tukového filtru:** filtruje více než 85% tuku z kuchyňských výparů.
- **LED-osvětlení:** energeticky úsporné osvětlení poskytuje bílé a dobré osvětlení varné plochy.
- V případě odsávání se vzduch čistí tukovým filtrem a poté je veden ven, což zajišťuje optimální kvalitu vzduchu v kuchyni.
- Maximálně redukuje množství tuku ve vzduchu.

Technické údaje

Typ konstrukce : Nástěnná

Aprobační certifikáty : CE, VDE

Délka přívodního kabelu : 130 cm

Výška komínu : 583-912/583-1022 mm

Výška spotřebiče bez komínu : 53 mm

Minimální vzdálenost nad elektrickou varnou deskou : 550 mm

Minimální vzdálenost nad plynovou varnou deskou : 650 mm

Hmotnost netto : 12,8 kg

Řízení : Mechanicky

Regulace výkonových stupňů : 3-stupňová

Max. výkon ventilátoru - provoz odvětrávání : 619 m³/h

Max. výkon ventilátoru - provoz s cirkulací vzduchu : 422 m³/h

Počet žárovek (ks) : 2

Hlučnost : 70 dB(A) re 1 pW

Průměr odvětrávacího hrdla : 120 / 150 mm

Materiál tukového filtru : Hliníkový tukový filtr, lze mýt v myčce nádobí

EAN : 4242005355051

příkon : 220 W

Jištění : 10 A

Napětí : 220-240 V

Frekvence : 50; 60 Hz

Typ zástrčky : zalitá zástrčka s uzemněním

Způsob montáže : Na stěnu

zvláštní příslušenství

DWZ0DX0AO : Standardní pachový filtr (náhradní)

DWZ0DX0U0 : Standardní cirkulační sada

DWZ0XX0J0 : Long Life cirkulační sada

DWZ1DX1B4 : CleanAir Standard pach.filtr (náhradní)

DWZ1DX1I4 : CleanAir Standard cirkulační sada

DWZ1DX1I6 : CleanAir Plus cirkulační sada

DZZ0XX0P0 : Long Life pachový filtr (náhradní)

DZZ1XX1B6 : CleanAir Plus pachový filtr (náhradní)



4 242005 355051

Serie 2, Nástěnný odsavač par, 90 cm, Černá DWB96BC60

Odsavač par v designu box: dokonalá souhra výkonu a designu.

Design

- Box-Design
- barva: černý
- šířka: 90 cm

Výkon a spotřeba

- třída spotřeby energie: B* (na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D)
- průměrná spotřeba energie: 47.4 kWh/rok*
- třída účinnosti odsávání: A*
- třída účinnosti osvětlení: A*
- třída účinnosti tukového filtru: B*
- hlučnost odvětrání při normálním stupni min./max.: 49/70 dB*
- výkon odvětrání dle normy DIN/EN 61591 max.: 619 m³/hod
- hodnoty hlučnosti dle EN 60704-2-13 při odvětrávání pro max. normální stupeň: 70 dB dB(A) re 1 pW
- s CleanAir Plus sadou pro provoz s cirkulací (k dispozici jako volitelné příslušenství) dosáhne váš odsavač par níže uvedených hodnot:
 - výkon odsávání při recirkulaci: max. normální stupeň: 422 m³/h
 - hodnoty hlučnosti: max. normal stupeň: 74 dB(A) re 1 pW

Druh provozu a výkon

Životní prostředí a bezpečnost

Komfort

- provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu
- pro provoz s cirkulací je nutná startovací montážní sada, která lze zakoupit jako zvláštní příslušenství
- pro montáž na stěnu nad varné místo
- tlačítkový přepínač
- 3 stupně výkonu
- vysoce výkonný ventilátor s dvousměrným odsáváním
- energeticky úsporný kondenzátorový motor
- osvětlení: 2 x 1,5W LED
- intenzita světla: 91 lux
- barevná teplota: 3500 K
- kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí
- zpětná klapka součástí

Technické informace

- příkon: 220 W
- délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 1.3 m
- odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí)

Rozměry

- rozměry spotřebiče pro odvětrávání (V x Š x H): 635-965 x 900 x 500 mm
- rozměry spotřebiče pro cirkulaci (V x Š x H): 635-1075 x 900 x 500 mm
- rozměry spotřebiče při cirkulaci s CleanAir Plus montážní sadou (VxŠxH):
 - 703 x 900 x 500mm - montáž na komín
 - 833-1163 x 900 x 500 mm - montáž na prodloužení komínu
- rozměry spotřebiče při cirkulaci s cleanAir modulem (VxŠxH):
 - 703 x 900 x 500mm - montáž na vnější kanál
 - 833-1163 x 900 x 500 mm - montáž na vnitřní kanál
- rozměry spotřebiče pro cirkulaci s CleanAir Plus montážní sadou (V x Š x H):
 - 703 x 900 x 500mm - montáž na komín
 - 833-1163 x 900 x 500 mm - montáž na prodloužení komínu

* Podle nařízení EU 65/2014